PRZYŁĄCZA KOMINOWE **APROS**

Certyfikat CE

Przyłącza kominowe Apros zostały zaprojektowane zgodnie z normą EN 1856-2.

Wyjaśnienie do normy EN 1856-2

	Przyłącze kominowe	EN1856-2	T400	N1	D	V3 L99180	G180
1. Definicja produktu							
2. EN numer normy							
3. Max temperatura gazów							
4. Ciśnienie							
5. Odporność na działanie kondensatu							
6. Specyfikacja materiału kominowego							
7. Odporność na pożar sadzy							
8. Minimalna odległość od najbliższych elementów palnych budynku (mm)							

1. Definicja produktu przyłącza kominowego

2. Komin oznaczony normą CE DS/EN 1856-2 jest przeznaczony do systemów grzewczych z temperaturą spalin niższą niż oznaczona w normie. Temperatura spalin oznacza temperaturę gazów mierzoną na wyjściu gazów z systemu grzewczego lub pieca.

3. Podłączając system grzewczy proszę sprawdzić wartość temperatury spalin dostarczoną przez producenta urządzenia.

4. Kominy oznaczone klasą gęstości minimum N1 są przeznaczone dla ciśnienia negatywnego (podciśnienia). Kominy oznaczone klasą gęstości minimum P1 są przeznaczone dla ciśnienia pozytywnego (nadciśnienia)

5. Komin może być wykorzystany do systemu ogrzewania kotłami kondensacyjnymi, jeżeli jest odporny na kondensację i dyfuzję wilgoci, komin oznaczony jako W (wilgotny), D (suchy) dla kominów zaprojektowanych do pracy w warunkach suchych.

6. Producent przeprowadził próbę odporności na korozję w laboratorium V3.

   Specyfikacja materiału wkładu kominowego L11 = Czyste Aluminium 99, L20 = AISI 304, L30 = AISI 304L, L40 = AISI 316, L50 = AISI 316L o 316Ti, Grubość, np. 040 = 0,4 mm.

7. Komin posiada odporność na pożar sadzy (szok termiczny), G: TAK / O: NIE

8. Komin posiada minimalną deklarowaną odległość od materiałów palnych 180 mm

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.

Cechy systemu

Apros to system przyłączy kominowych zaprojektowanych do podłączania kominków i pieców. Wysoka jakość wykonania i pokrycia farbą sprawia, że klasyczna rura przyłączeniową staje się elementem ozdobnym pomieszczenia, w którym się znajduje.

1. Najwyższej jakości przyłącze kominowe, do podłączenia kominków i pieców w pomieszczeniach.

2. Wysoka jakość wykonania maszynowego gwarantująca łatwą instalację i łatwe dopasowanie każdego elementu.

3. Duża ilość kształtek, dająca elastyczność montażu w różnych warunkach architektonicznych wnętrz.

4. Gwarancja wysokiej jakości farby dająca niezmienność i trwałość koloru.

5. Wyrób przeszedł próby odporności na korozję V3 w warunkach laboratoryjnych.

6. Łatwość oczyszczania systemu przyłącza poprzez wyczystki na kolankach.

7. Maksymalna temperatura spalin 400 stopni Celsjusza, bezpieczna odległość od elementów palnych domu 180 cm.

Katalog systemu Apros

Apros to najwyższa jakość przyłączy kominowych

RURY PROSTE - BLACK LINE

Ø\L	**rura 1000mm**	**rura 750mm**	**rura 500mm**	**rura 250mm**	**rura 300mm z szybrem**	**RURA TELESKOPOWA 1100/1900mm**
120						
125						
130						
140						
150						
160						
180						
200						
250						

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.

Katalog systemu Apros

Apros to najwyższa jakość przyłączy kominowych

KOLANO 90° - BLACK LINE

Ø	**120**	**125**	**130**	**140**	**150**	**160**	**180**	**200**	**250**
kolano 90°									
kolano 90° z wyczystką									

KOLANO 45° - BLACK LINE

Ø	**120**	**125**	**130**	**140**	**150**	**160**	**180**	**200**	**250**
KOLANO 45°									
KOLANO 45° Z WYCZYSTKĄ									

Katalog systemu Apros

Apros to najwyższa jakość przyłączy kominowych

KOLANO 45° KRÓTKIE - BLACK LINE

Ø	120	125	130	140	150	160	180	200

Ø	**PRZEJŚCIE SUFITOWE**	**WKŁADKA DWUŚCIENNA**	**WKŁADKA DO ŚCIANY Z ROZETĄ**	**ŁĄCZNIK RUR/ ODSKRAPLACZ NA KONDENSAT**	**WENTYLOWA-NE PRZEJŚCIE PRZEZ STROP**
120					
125					
130					
140					
150					
160					
180					
200					

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.

Katalog systemu Apros

Apros to najwyższa jakość przyłączy kominowych

	KOLANO OBROTOWE 0 - 90° 4 ELEMENTY	KOLANO OBROTOWE 0-90° 3 ELEMENTY	WYCZYSTKA TRÓJNIK	ROZETA ELIPTYCZNA	ROZETA
Ø			**H=500MM**		
120					
125					
130					
140					
150					
160					
180					
200					
250					

Katalog systemu Apros

Apros to najwyższa jakość przyłączy kominowych

REDUKCJA - BLACK LINE

A=65mm
B=85mm

Ø 1	130	140		150			160	180	200
Ø 2									
PLN									

Ø	KOLANO PRZEDŁUŻONE Z SZYBREM I WYCZYSTKĄ	WSPORNIK ŚCIENNY	PRZEJŚCIE DACHOWE 20° - 33°
120			
125			
130			
140			
150			
160			
180			
200			

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.